



Trampas de Grasa TG-95 y TG-50



Sólida construcción, eficiencia y alta capacidad en la retención
de grasa para zonas de lavado en cocinas institucionales

Trampas de Grasa TG-95 / TG-50

CARACTERISTICAS

- ⊗ Cuerpo en placa comercial de ¼" esmaltado epóxico al horno.
- ⊗ Tapa de fierro fundido con terminado antiderrapante con espesor de ½" y terminado en esmalte al horno.
- ⊗ Empaque integral Garlock1"
- ⊗ Tubo triple con cuerda corrida de 3" para TG-95.
- ⊗ Tubo triple con cuerda corrida de 2" para TG-50.
- ⊗ Trampas en placa comercial de ¼" con troquelado especial.
- ⊗ Capacidad de flujo:
TG-95: 95 litros por minuto.
TG-50: 50 litros por minuto.
- ⊗ Capacidad de retención:
TG-95: 22 Kgrs. de grasa
TG-50: 15 Kgrs. de grasa



- ⊗ Garantía de un año, servicio y refacciones **San-Son®**

CONFIGURACION TECNICA

www.san-son.com

TG-50
Frente: 0.440 mm.
Fondo: 0.630 mm.
Alto: 0.280 mm.
Peso Neto: 67 Kgs.
Volúmen de agua: 50 lts./min.
Volúmen de grasa: 15 Kgs.

TG-95
Frente: 0.500 mm.
Fondo: 0.700 mm.
Alto: 0.470 mm.
Peso Neto: 109 Kgs.
Volúmen de agua: 95 lts./min.
Volúmen de grasa: 22 Kgs.

Placa de acero comercial de ¼"

