

FICHA TÉCNICA



Modelo (configurable)	Indicador de pesaje digital A12
Peso máximo	Configurable
División	División: 1/2/5/10/20/50 Para la opción (depende del punto decimal)
Luz	Programación de Iluminación para una fácil lectura de pesaje
Clase de exactitud	MEDIA (III)
Soporte de celdas	5Vcd. 4 celdas de 350 ohms
Frecuencia de muestreo	10 veces/segundo
Pantalla	Lcd de 6 dígitos, 6 estados (punto decimal)
Medida del Lcd	2.5 cm alto* 9 cm largo
Interfaz de comunicación	RS232 programable (por comandos) o peso continuo
Distancias de transmisión	50m máximo
Alimentación	110vca/60hz cable de uso rudo
Batería	6V/4A (Interna recargable)
Duración de batería	60 a 80 horas dependiendo actividad.
Módulo con acabado	ABS beige
Teclado	Cubierta plástica / Membrana
Temperatura	0°C a 40° C
Humedad	85%RH Sin rocío.
Divisiones	30,000
Medidas de módulo	Alto 19 cm x ancho 16.5 cm x largo 25 cm
Unidad de medida	Kg y lb
Función	Función de conteo de piezas, suma de pesos, tara, 12 ajustes, conexión con PC
Garantía	1 año