



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (FTB42 + FDM4WS) / Electronic Temperature Control with energy saving mode
- Compresor de última generación / New generation compressor
- Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
- Motores electrónicos de alta eficiencia / High efficiency electronic motors
- Sistema de iluminación con LED's de alta intensidad / High intensity LED lighting system
- Puerta doble de alta eficiencia / High efficiency double pane glass door
- Sistema de parrillas anti-corrosión / Antirust shelve system
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using cyclopentane as a blowing agent
- Gas refrigerante ecológico: R290 / Eco-friendly refrigerant gas: R290
- Diseño plano / Flat design

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Motores de alta eficiencia / High efficiency motors
- Compresor de velocidad variable / Variable speed compressor
- Piso de acero inoxidable / Stainless steel floor
- Regulador de voltaje / Voltage regulator
- Autoretorno en puerta / Self closing doors system
- Parrillas deslizables / Adjustable shelves
- Calcas publicitarias en los costados / Advertising decals
- Puerta con vidrio templado Low-E / Door with Low-E tempered glass
- Diseño curvo / Curved design
- Puerta con termoformado impreso / Thermoformed printed door
- Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz / Frequency and Voltage: 220V/50Hz y 220V/60Hz

Dimensiones Exteriores / External Dimensions				Dimensiones Interiores / Internal Dimensions					
Frente / Width	Fondo / Depth	Altura / Height		Frente / Width	Fondo / Depth	Altura / Height			
134 cm / 52 3/4"	76.4 cm / 30 1/8"	204 cm / 80 1/2"		124.3 cm / 49"	63.8 cm / 25 1/8"	154.1 cm / 60 5/8"			
Energía Eléctrica / Power Supply		Capacidad / Capacity							
Voltaje / Voltage	Frecuencia / Frequency	Pies cúbicos / Cubic feet	Litros / Liters	Latas 355ml / Cans 12oz	Botella 600ml / Bottle 20oz	Parrillas / Shelves			
127v	60 Hz	43.25 ft3	1243 lt	1476	736	8			
Peso / Weight	Rango de Temperatura / Temperature Range	Consumo de Energía / Energy Consumption	Embarque Nacional / National Load Capacity		Embarque Exportación / Export Load Capacity				
	1°C a -3°C 33.8°F to 26.6°F		5.2 KWh/24Hrs	Contenedor / Container	48'	53'	20'	40'	48'
217 kg / 478 lb			Unidades / Units	27	29	8	21	26	29